

製品仕様書 一覧表
動物愛護管理センター

記号	器具形状	明るさタイプ	灯式	数量
P	ウォールライト	FL20W	1	3
G	ベースライト	HF32W	1	4
F	ベースライト	HF32W	2	4
K2	ベースライト	HF32W	1	11
K1	ベースライト防湿・防雨型	HF32W	1	9
A	ベースライト	HF32W	2	2
J	高天井用LED	NH300W	1	6
K2	ベースライト	HF32W	1	3
K3	ベースライト防湿・防雨型	HF32W	1	1
M	ブラケット防雨型	白熱40W	1	2
L	ベースライト	FL20W	5	1
G	ベースライト	HF32W	1	4
I	ベースライト	FL20W	1	2
N	ブラケット	白熱60W	1	1
P	ウォールライト	FL20W	1	2
F	ベースライト	HF32W	2	6
C	ベースライト	FL20W	2	5
D	ベースライト	HF32W	2	6
A	ベースライト	HF32W	2	8
O	ダウンライト	FDL27W	1	2
E	ベースライト	FP36W	3	1
B	ベースライト	HF32W	1	2
(B)	ベースライト	HF32W	1	1
(D)	笠付ベースライト防雨型	FL20W	2	5
(E)	ウォールライト	HF32W	1	3
(F)	ウォールライト	FL20W	1	2
(E)	ウォールライト	HF32W	1	1
(A)	ベースライト防湿・防雨型	HF32W	2	2
K3	ベースライト防湿・防雨型	HF32W	1	4
合計				103

動物愛護管理センター
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
動物棟	外部入口	FL20W	1	ウォールライト	P	3	10.0以下	990以上	5000	83以上	AC100-242	ステンレス製
	オイルサービスタンク	HF32W	1	ベースライト	G	4	20.6以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	-
	ポンベ電気処置倉庫室	HF32W	2	ベースライト	F	4	43.1以下	6900以上	5000	83以上	AC100-242	-
	焼却炉、子犬、隔離室、搬入	HF32W	1	ベースライト	K2	11	20.6以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	-
	捕獲犬室追込通路	HF32W	1	ベースライト防湿・防雨型	K1	9	20.6以下	3040以上	5000	83以上	AC100-242	-
	操作盤室	HF32W	2	ベースライト	A	2	43.1以下	6680以上	5000	83以上	AC100-242	-
	高天井水銀灯	NH300W	1	高天井用LED	J	6	83.5以下	16000以上	5000	70以上	AC100-242	-
	ファン置場	HF32W	1	ベースライト	K2	3	20.6以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	-
	ファン置場	HF32W	1	ベースライト防湿・防雨型	K3	1	20.6以下	3040以上	5000	83以上	AC100-242	SUS製、ガード付
管理棟	男女トイレ手洗い	白熱40W	1	ブラケット防雨型	M	2	4.3以下	309以上	2700	80以上	AC100	-
	男子休憩和室	FL20W	5	ベースライト	L	1	36.3以下	4899以上	2700~6500	83以上	AC100	調光調色、リモコン付
	女子更衣室湯沸室洗濯室倉庫	HF32W	1	ベースライト	G	4	20.6以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	-
	倉庫 脱衣場	FL20W	1	ベースライト	I	2	6.0以下	830以上	5000	83以上	AC100-242	-
	浴室	白熱60W	1	ブラケット	N	1	7.0以下	696以上	2700	83以上	AC100	浴室用、プラスチックカバー(乳白)
	外部入口	FL20W	1	ウォールライト	P	2	10.0以下	990以上	5000	83以上	AC100-242	SUS製、ポリカーボネート(乳白)
	試験室、男女トイレ	HF32W	2	ベースライト	F	6	43.1以下	6900以上	5000	83以上	AC100-242	リニューアル専用器具
	廊下	FL20W	2	ベースライト	C	5	11.6以下	1550以上	5000	83以上	AC100-242	-
	会議室	HF32W	2	ベースライト	D	6	43.1以下	5820以上	5000	83以上	AC100-242	ルーバ付
	事務所	HF32W	2	ベースライト	A	8	43.1以下	6680以上	5000	83以上	AC100-242	-
	玄関ポーチ	FDL27W	1	ダウンライト	O	2	7.0以下	970以上	5000	83以上	AC100-242	85度、リニューアルプレート含む
	玄関ホール	FP36W	3	ベースライト	E	1	44.0以下	6550以上	5000	83以上	AC100-242	-
	通路	HF32W	1	ベースライト	B	2	20.6以下	3100以上	5000	83以上	AC100-242	-
犬猫譲渡用施設	倉庫	HF32W	1	ベースライト	(B)	1	20.6以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	ガード付
	譲渡犬房	FL20W	2	笠付ベースライト防雨型	(D)	5	11.6以下	1290以上	5000	83以上	AC100-242	
	ふれあい広場	HF32W	1	ウォールライト	(E)	3	19.9以下	2210以上	5000	83以上	AC100-242	SUS製、ポリカーボネート(乳白)
子犬舎	外部入口、運動スペース	FL20W	1	ウォールライト	(F)	2	10.0以下	990以上	5000	83以上	AC100-242	SUS製、ポリカーボネート(乳白)
	子犬舎運動スペース	HF32W	1	ウォールライト	(E)	1	19.9以下	2210以上	5000	83以上	AC100-242	SUS製、ポリカーボネート(乳白)
	トリミング室	HF32W	2	ベースライト防湿・防雨型	(A)	2	20.6以下	3040以上	5000	83以上	AC100-242	
	子犬舎	HF32W	1	ベースライト防湿・防雨型	K3	4	20.6以下	3040以上	5000	83以上	AC100-242	

103

- ※1 消費電力は200V時とします。
- ※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
- ※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
- ※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
- ※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
- ※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
- ※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。