製品仕様書 一覧表
下田公園 等

明るさタイプ	灯式	器具形状	数量
CDM-TP70W	1	ペンダント	14
FCL30W	1	防雨・防湿形ブラケット	2
FHP32W	3	埋込形ベースライト	18
FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	22
FL20W	1	ベースライト	13
FL20W	1	キッチンライト	1
FL20W	3	シーリング	1
FL40W	1	ベースライト	1
FLR20W	1	埋込形ベースライト	1
FLR40W	1	ベースライト	3
Hf16W	1	ベースライト	6
Hf16W	2	ベースライト	2
Hf32W	1	ベースライト	17
Hf32W	1	片反射笠付ベースライト	3
Hf32W	1	埋込形ベースライト	7
Hf32W	1	防湿形ベースライト	1
Hf32W	2	ベースライト	16
Hf32W	2	埋込形ベースライト	7
MF250W	1	投光器	2
白熱灯60W	1	ブラケット	5
白熱灯60W	1	防雨・防湿形ブラケット	26
白熱灯60W	1	防雨形ブラケット	8
白熱灯60W	1	シーリング	18
白熱灯60W	1	ペンダント	30
白熱灯60W	1	防雨形ダウンライト	20
白熱灯100W	1	防雨形ダウンライト	4
白熱灯100W	1	防雨形スポットライト	7
白熱灯100W	2	ブラケット	4
ビーム球100W	1	防雨形スポットライト	47
			306

鹿児島市有料公園施設管理人室等照明器具LED化業務
製品仕様書一覧表(内訳)

施設名		明るさタイプ	灯式	器具形状	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
1	下田公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL40W	1	ベースライト	1	16.7以下	2000以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
2	祇園之洲公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
3	花野団地光ヶ丘公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	2	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	片反射笠付ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	ガード
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	3	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
4	伊敷中央公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
5	天保山公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	片反射笠付ベースライト	2	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	ガード
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	2	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	ガード
6	小野公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
7	明和中央公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
8	武岡中央公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		白熱灯60W	1	ブラケット	4	4.3以下	400以上	2700	85以上	AC100-242	-
9	西陵第14公園	Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	ベースライト	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
10	大峯公園	Hf32W	2	埋込形ベースライト	2	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	5	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	3	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
11	紫原中央公園	Hf32W	2	埋込形ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	埋込形ベースライト	3	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	ガード
		Hf16W	1	ベースライト	1	11.2以下	1600以上	5000	85以上	AC100-242	天井直付に変更
		白熱灯60W	1	防雨・防湿形ブラケット	2	4.3以下	400以上	2700	85以上	AC100-242	ガード
12	星ヶ峯中央公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
		白熱灯60W	1	ブラケット	1	4.3以下	400以上	2700	85以上	AC100-242	ガード
13	皇徳寺中央公園	Hf32W	2	ベースライト	2	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf16W	1	ベースライト	3	11.2以下	1600以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
14	南栄公園	Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	ガード
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	ガード
15	慈眼寺東公園	Hf32W	2	ベースライト	2	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	防湿形ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf16W	1	ベースライト	2	11.2以下	1600以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	2	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
16	港中央公園	白熱灯60W	1	防雨・防湿形ブラケット	1	4.3以下	400以上	2700	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	2	ベースライト	1	32.5以下	5200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf32W	1	ベースライト	1	16.7以下	2500以上	5000	85以上	AC100-242	-
		Hf16W	2	ベースライト	2	21.4以下	3200以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	2	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
		FL20W	1	キッチンライト	1	7.8以下	800以上	5000	85以上	AC100-242	-
白熱灯60W	1	防雨・防湿形ブラケット	2	4.3以下	400以上	2700	85以上	AC100-242	-		
17	天文館公園	FLR40W	1	ベースライト	3	16.7以下	2000以上	5000	85以上	AC100-242	-

施設名		明るさタイプ	灯式	器具形状	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考			
18	八重山公園	管理棟・てんがら館	A-①	風除室	白熱灯100W	1	防雨形ダウンライト	4	7.6以下	710以上	2700	83以上	AC100	150φ
			A-②	玄関ポーチ	白熱灯60W	1	防雨形ダウンライト	4	5.2以下	440以上	2700	83以上	AC100	150φ
			A-③	玄関ポーチ横	FL20W	1	防雨・防湿形ブラケット	2	7.8以下	1070以上	5000	85以上	AC100-242	
			A-④	玄関ホール (うち6台については、3m程度吊り下げが必要)	CDM-TP70W	1	ペンダント	14	47以下	4900以上	3000	83以上	AC100-242	
			A-⑤	玄関ホールブラケット	白熱灯100W	2	ブラケット	4	12.6以下	1410以上	2700	93以上	AC100	光源可動
			A-⑥	事務室	Hf32W	2	埋込形ベースライト	2	32.5以下	5030以上	5000	85以上	AC100-242	W220
			A-⑦	宿直室	FL20W	3	シーリング	1	26.5以下	3390以上	5000	83以上	AC100	和風～6畳
			A-⑧	宿泊体験室・宿泊学習室	FHP32W	3	埋込形ベースライト	18	4.4以下	5800以上	3500	83以上	AC100	450角～14畳
			A-⑨	廊下	白熱灯60W	1	防雨形ダウンライト	8	5.2以下	440以上	2700	83以上	AC100	φ150
			A-⑩	風呂通路	白熱灯60W	1	防雨・防湿形ブラケット	2	4.3以下	375以上	2700	93以上	AC100	
			A-⑪	風呂通路(フロア-室兼倉庫前)	白熱灯60W	1	防雨形ブラケット	1	7.2以下	350以上	2700	83以上	AC100	
			A-⑫	プロワ-室	FL20W	1	ベースライト	1	5.5以下	800以上	5000	83以上	AC100-242	W150
			A-⑬	男女更衣室	白熱灯60W	1	防雨形ダウンライト	6	5.2以下	440以上	2700	83以上	AC100	φ150
			A-⑭	男女浴室(シャワ-前)	白熱灯60W	1	防雨・防湿形ブラケット	8	4.6以下	375以上	2700	83以上	AC100V	
			A-⑮	男女浴室(浴槽前)	FCL30W	1	防雨・防湿形ブラケット	2	13.2以下	1330以上	2700	83以上	AC100V	
			A-⑯	男女洗面通路	白熱灯60W	1	防雨形ダウンライト	2	5.2以下	440以上	2700	83以上	AC100	φ150
			A-⑰	男女洗面ブラケット	白熱灯60W	1	防雨・防湿形ブラケット	4	4.3以下	375以上	2700	93以上	AC100	
			A-⑱	男女トイレ	Hf32W	1	埋込形ベースライト	4	16.7以下	2160以上	3000	85以上	AC100-242	W150
			A-⑲	身障者トイレ	FLR20W	1	埋込形ベースライト	1	5.8以下	770以上	5000	85以上	AC100-242	W150
			A-⑳	厨房①	FL20W	1	ベースライト	4	8.3以下	680以上	5000	83以上	AC100	プルスイッチ
			A-㉑	厨房②	Hf32W	2	埋込形ベースライト	2	32.5以下	5030以上	5000	85以上	AC100-242	W220
			A-㉒	屋外スポットライトHID400	MF250W	1	投光器	2	86.5以下	13000以上	5000	70以上	AC100-242	
コテージ 2. 4. 6	B-①	玄関ポーチ	白熱灯60W	1	防雨形ブラケット	3	4.3以下	405以上	2700	83以上	AC100V	φ108		
	B-②	脱衣所	白熱灯60W	1	シーリング	3	4.3以下	485以上	2700	83以上	AC100V	φ93		
	B-③	トイレ	白熱灯60W	1	シーリング	3	4.3以下	485以上	2700	83以上	AC100V	φ93		
	B-④	浴室	白熱灯60W	1	防雨・防湿形ブラケット	3	6.5以下	435以上	2700	83以上	AC100V	φ110		
	B-⑤	リビング	ビ-ム球100W	1	防雨形スポットライト	39	7.1以下	700以上	2700	83以上	AC100V			
	B-⑥	流し台	FL20W	1	ベースライト	3	8.3以下	680以上	5000	83以上	AC100	プルスイッチ		
	B-⑦	ロフト	白熱灯60W	1	ペンダント	6	4.3以下	445以上	2700	93以上	AC100V			
	B-⑧	外灯	白熱灯100W	1	防雨形スポットライト	3	14.5以下	1000以上	2700	83以上	AC100V			
コテージ 1. 3. 5. 7	C-①	玄関ポーチ	白熱灯60W	1	防雨形ブラケット	4	4.3以下	405以上	2700	83以上	AC100V	φ108		
	C-②	リビング	ビ-ム球100W	1	防雨形スポットライト	8	7.1以下	700以上	2700	83以上	AC100V			
	C-③	流し台	FL20W	1	ベースライト	4	8.3以下	680以上	5000	83以上	AC100	プルスイッチ		
	C-④	玄関ホール・脱衣所	白熱灯60W	1	シーリング	8	4.3以下	485以上	2700	83以上	AC100V	φ93		
	C-⑤	浴室	白熱灯60W	1	防雨・防湿形ブラケット	4	6.5以下	435以上	2700	83以上	AC100V	φ110		
	C-⑥	トイレ	白熱灯60W	1	シーリング	4	4.3以下	485以上	2700	83以上	AC100V	φ93		
	C-⑦	台所(2階ロフト含む)	白熱灯60W	1	ペンダント	24	4.3以下	445以上	2700	93以上	AC100V			
	C-⑧	外灯	白熱灯100W	1	防雨形スポットライト	4	14.5以下	1000以上	2700	83以上	AC100V			
					306									

- ※1 消費電力は200V時とします。
- ※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
- ※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
- ※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニュー-ルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
- ※5 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
- ※6 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。