












1	TEN000直付40形反射笠SUSW150	2		3	LEDアウトドアシーリング	4	LED器具防水ブラケット	5		6	
<div></div> <div>消費電力：43.0W（AC200V時） 器具光束：6,750lm 固有エネルギー消費効率：156.9m/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ91 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW415694SN-LS9 相当品</div>				<div></div> <div>LEDユニットフラット形13.0W以下 ランプ別売 寸法：径φ12×高107 プラスチック（ホワイト） アクリル（乳白） 本体取付：SL端子台付 セード取付方式：ねじ込み 定格電圧：AC100V 消費電力：13.0W 器具光束：1,500lm 固有エネルギー消費効率：115.3lm/W 相関色温度：5000K（昼白色） 平均演色評価数：（Ra）83 光源寿命：40,000時間 質量：1.1kg</div> <div>東芝 LEDG85915(W)+LDF13NHGXG20/17/2 相当品</div>	<div></div> <div>定格消費電力：5.9W（AC200V時） 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</div>						
7	TEN000直付40形箱形W250	8	TEN000埋込20形W300調光	9		10	LEDブラケット渡し元灯	11		12	LED浴室灯
<div></div> <div>LED（昼白色） 寸法：幅250×1,226×高54 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 非調光 質量：3.2kg</div> <div>東芝 LEKT425523N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>LED（昼白色） 寸法：幅300×626×高65（埋込穴寸法） 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：21.6W（AC200V時） 器具光束：3,100lm 固有エネルギー消費効率：143.5lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子台付 質量：1.9kg</div> <div>東芝 LEKR230323N-LD9 相当品</div>			<div></div> <div>消費電力：8.7W（AC100V時） 器具光束：1,050lm 固有エネルギー消費効率：120.6lm/W（AC100V時） 直管形蛍光灯FL20形 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：95 器具サイズ：幅77×450×高さ55 本体：鋼板（ホワイト） セード（LEDモジュール）：プラスチック（乳白） 定格電圧：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.5kg レバースイッチ付（全光→消） コンセント付き（容量1000W） 廊下・壁面兼用</div> <div>東芝 LEDB87005N-LS 相当品</div>			<div></div> <div>LED電球（E17）ミニクリプトン形6.2W以下（ランプ別売） 器具寸法：径φ140×高165 本体：ポリプロピレン樹脂（ホワイト） グローブ：ポリカーボネート樹脂（乳白） 定格電圧：AC100V 器具光束：395lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数：（Ra）80 光源寿命：40,000時間 調光不可 質量：0.3kg</div> <div>東芝 LEDB88920+LDA6N-G-E17/S/60W2 相当品</div>			
13	LED浴室灯	14		15		16	TEN000直付40形W230SUS	17	LED器具センサブラケット壁横 防湿・防雨	18	LED電球
<div></div> <div>LED電球（E17）ミニクリプトン形6.2W以下（ランプ別売） 寸法：径φ160×高165 本体：プラスチック（ホワイト） グローブ：プラスチック（乳白） 定格電圧：AC100V 器具光束：360lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数：（Ra）80 光源寿命：40,000時間 質量：0.3kg 防湿形 浴室灯 天井・壁面兼用（屋外では使用できません）</div> <div>東芝 LEDB88907+LDA6N-G-E17/S/60W2 相当品</div>						<div></div> <div>消費電力：43.0W（AC200V時） 器具光束：6,830lm 固有エネルギー消費効率：158.8lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW423694SN-LS9 相当品</div>	<div></div> <div>LED（昼白色） 寸法：幅78×765×高105 ステンレス 白 アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：15.9W（AC200V時） 器具光束：1,450lm 固有エネルギー消費効率：91.1lm/W（AC200V時） 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 調光対応 質量：2.6kg</div> <div>東芝 LEDB-20952YN-LD9 相当品</div>	<div></div> <div>ランプ寸法：幅φ60×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W（AC100V時） 光束：1520lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W（AC100V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 寿命：40,000時間</div> <div>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</div>			