












A	TEN000埋込40形リニューアルW300	B	TEN000埋込40形リニューアルW190	C		D	TEN000埋込20形W300調光	E	TEN000直付20形W120	F	LED流し元灯
<div></div> <p>定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg</p> <p>東芝 LEKR430523RN-LS9 相当品</p>		<div></div> <p>消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,350lm 固有エネルギー消費効率：138.2lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅214×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：190×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.6kg</p> <p>東芝 LEKR419253RN-LS9 相当品</p>				<div></div> <p>LED (昼白色) 寸法：幅300×639×高さ57 (埋込穴寸法) 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,530lm 固有エネルギー消費効率：128.5lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子台付 質量：1.9kg</p> <p>東芝 LEKR230163N-LD9 相当品</p>		<div></div> <p>LED (昼白色) 寸法：幅120×632×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：1.1kg</p> <p>東芝 LEKT212084N-LS9 相当品</p>		<div></div> <p>SL端子台 消費電力：10.0W (AC200V時) 器具光束：810lm 固有エネルギー消費効率：81.0lm/W (AC200V時) 基板：プラスチック (ホワイト) セード：プラスチック (乳白) レバースイッチ付 (金先消) 両面化粧タイプ 棚下・壁面兼用 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V～242V 質量：1.0kg 入力電流：0.053A (AC200V時)</p> <p>東芝 LEDB83128+LDM20SSN/10/10-01 相当品</p>	
G	LED直管形ブラケット SUS枠 防湿・防雨形	H	LED浴室灯	I		J	LEDアウトドアシーリング	K		L	LED電球
<div></div> <p>定格消費電力：10.0W (AC200V時) 器具光束：775lm 固有エネルギー消費効率：77.5lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 LDM20×1 (ランプ別売) 寸法：幅130×670×出135 本体：ステンレス 枠：ステンレス ヘアライン仕上げ カバー：アクリル 乳白 定格電圧：AC100V～242V 非調光 質量：2.0kg</p> <p>東芝 LMT-21881-LS9+LDM20SSN/10/10-01 + CO-2180 相当品</p>		<div></div> <p>LED電球 (E17) ミニクリプトン形6.2W以下 (ランプ別売) 器具寸法：径φ140×高165 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：ポリカーボネート樹脂 (乳白) 定格電圧：AC100V 器具光束：395lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数：(Ra) 80 光源寿命：40,000時間 調光不可 質量：0.3kg</p> <p>東芝 LEDB88920+LDA6N-G-E17/S/60W2 相当品</p>				<div></div> <p>LEDユニットフラット形13.0W以下 ランプ別売 寸法：径φ312×高107 プラスチック (ホワイト) アクリル (乳白) 本体取付：SL端子台付 セード取付方式：ねじ込み 定格電圧：AC100V 消費電力：13.0W 器具光束：1,500lm 固有エネルギー消費効率：115.3lm/W 相関色温度：5000K (昼白色) 平均演色評価数：(Ra) 83 光源寿命：40,000時間 質量：1.1kg</p> <p>東芝 LEDG85915(W)+LDF13NHGX20/17/2 相当品</p>				<div></div> <p>ランプ寸法：幅φ90×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W (AC100V時) 光束：1520lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W (AC100V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 寿命：40,000時間</p> <p>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</p>	
M		N		O	TEN000直付40タイプ片反射笠W70	P	LED器具耐圧防爆器具				
				<div></div> <p>消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,100lm 固有エネルギー消費効率：123.5m/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅77×1,221×高さ85 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 反射板：鋼板 白 (表面灰色) 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：1.8kg</p> <p>東芝 LEKT416253N-LS9 相当品</p>		<div></div> <p>LED (昼白色) 寸法：径209×高さ338 ハブ寸法：616 本体：アルミダイカスト メラミン樹脂焼付塗装 LED取付具：アルミダイカスト メラミン樹脂焼付塗装 グローブ：透明ガラス 定格電圧：AC100*242V DC100～110V 消費電力：20.0W (AC100V) 20.0W (AC200V) 20.0W (AC242V) ：20.0W (DC電源時) 入力電流：0.20A (AC100V) 0.10A (AC200V) 0.09A (AC242V) ：0.20A (DC100V) 0.18A (DC110V) 器具光束：1,650lm 固有エネルギー消費効率：82.5 (lm/W) 寿命：60,000時間 相関色温度：5000K 平均演色評価数：83 (Ra) 周囲温度：-20～50℃対応 防爆記号：Exde B+H2T6X</p> <p>東芝 LEDQ-10863SEC-LS9 相当品</p>					