





















A	TEN000埋込40形リニューアルW300	B	TEN000埋込40形リニューアルW190	C		D	TEN000直付40形リニューアルW150	E	LEDベースライト□639プリズムN色	F	LEDアウトドアシーリング
<div></div> <div>定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg</div> <div>東芝 LEKR430523RN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,350lm 固有エネルギー消費効率：138.2lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅214×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：190×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.6kg</div> <div>東芝 LEKR419253RN-LS9 相当品</div>				<div></div> <div>定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg</div> <div>東芝 LEKT450253RN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>LED (昼白色) 寸法：幅656 × 高117 (埋込寸法：幅639) 本体：鋼板 白 反射板：鋼板 白 枠：鋼板 白 高反射 カバー：アクリル樹脂 プリズム 定格電圧：AC100V ～ AC242V 消費電力：36.2W (AC100V時) 35.2W (AC200V時) 器具光束：5,400lm 固有エネルギー消費効率：153.4lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%~100% 調光信号用端子付 質量：8.9kg</div> <div>東芝 LEKR763501ZN-LD9 相当品</div>		<div></div> <div>LEDユニットフラット形13.0W以下 (GX53口金) ランプ別売 器具寸法：径φ350×高110 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：アクリル樹脂 (乳白) 定格電圧：AC100V 消費電力：13.0W 器具光束：1,390lm 固有エネルギー消費効率：106.9lm/W 相関色温度：5000K (昼白色) 平均演色評価数：(Ra) 83 光源寿命：40,000時間 質量：1.1kg</div> <div>東芝 LEDG85903+LDF13NHGX20/17/2 相当品</div>	
G/H	LED器具防水ブラケット	I	LED器具防水ブラケット	J		K		L	LEDアウトドアシーリング	M	LEDナイトライト
<div></div> <div>定格消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：19.5W (AC200V時) 器具光束：2,650lm 固有エネルギー消費効率：135.8lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×1,291×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.3kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKBW409321N-LS9 相当品</div>				<div></div> <div>LEDユニットフラット形13.0W以下 ランプ別売 寸法：径φ312×高107 プラスチック (ホワイト) アクリル (乳白) 本体取付：SL端子付 セード取付方式：ねじ込み 定格電圧：AC100V 消費電力：13.0W 器具光束：1,500lm 固有エネルギー消費効率：115.3lm/W 相関色温度：5000K (昼白色) 平均演色評価数：(Ra) 83 光源寿命：40,000時間 質量：1.1kg</div> <div>東芝 LEDG85915(W)+LDF13NHGX20/17/2 相当品</div>		<div>  </div> <div>ナイトライト定格：AC100V (50Hz/60Hz) ー0.5W ニューホワイト色 手動切り換えスイッチ付 明るさセンサー付 適合プレート：WDG5413 (WW) <別売> WDG5413 (WW) ●ワイド・アイ配線器具 ●ニューホワイト色 ◆WIDEプレート 3個用 WDG4411 (WW) ●ニューホワイト色 ◆ブラケットツブ 東芝 NDG9615-B+WDG5413 (WW) +NDG4411WW 相当品</div>			
N	LED電球	O		P	TEN000埋込20形W300調光	Q	LED流し元灯	R		S	一体形スクエア埋込□450
<div></div> <div>ランプ寸法：幅φ60×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W (AC100V時) 光束：1520lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W (AC100V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 寿命：40,000時間</div> <div>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</div>				<div></div> <div>LED (昼白色) 寸法：幅300×639×高57 (埋込寸法) 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,530lm 固有エネルギー消費効率：128.5lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子付 質量：1.9kg</div> <div>東芝 LEKR230163N-LD9 相当品</div>		<div></div> <div>SL端子台 消費電力：10.0W (AC200V時) 器具光束：810lm 固有エネルギー消費効率：81.0lm/W (AC200V時) 基板：プラスチック (ホワイト) セード：プラスチック (乳白) レバースイッチ付 (金光一消) 両面化粧タイプ 棚下・壁面兼用 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V～242V 質量：1.0kg 入力電流：0.053A (AC200V時)</div> <div>東芝 LEDB83128+LDM20SSN/10/10-01 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：41.5W (AC200V時) 器具光束：6,500lm 固有エネルギー消費効率：156.6lm/W (AC200V時) Hfコンパクト形蛍光灯FHP32形3灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：□470×高さ102 埋め込みサイズ：□450 本体：鋼板 白 光源ユニットカバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 調光方式：PWM制御 調光範囲：約10%～100% 質量：2.6kg</div> <div>東芝 LEKR45S651N-LD9 相当品</div>			
T	TEN000直付40形W70防水	T1	TEN000直付40形W230防水	U	TEN000直付20形W230防水	V	LED電球 一般電球形	W	2000ユニット交換形DLグレアレスφ150		
<div></div> <div>消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,510lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形高出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅70×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.3kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW407254N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,830lm 固有エネルギー消費効率：158.8lm/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW423694N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：21.6W (AC200V時) 器具光束：3,100lm 固有エネルギー消費効率：143.5lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×632×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：1.8kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW223324N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>ランプ寸法：幅φ55×高88 定格電圧：AC100V 消費電力：7.9W (AC100V時) 光束：810lm 固有エネルギー消費効率：103.8lm/W (AC100V時) 相関色温度：2700K 平均演色評価数 (Ra)：80 寿命：40,000時間</div> <div>東芝 LDA8L-G/60W/2 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：14.0W (AC200V時) 器具光束：1,910lm 固有エネルギー消費効率：136.4lm/W (AC200V時) Hfコンパクト形蛍光灯FHT42形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅170×298×高さ139 埋め込みサイズ：φ150 本体：アルミダイカスト 枠：鋼板 (ビュアホワイト) 反射板：銀色鏡面 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 非調光 質量：0.9kg</div> <div>東芝 LEKD2033025NV-LS9 相当品</div>			