A　TEN000埋込40形リニューアルW220



定格消費電力：４３．０W（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：6,600ｌｍ　固有エネルギー消費効率：153.4m／W（ＡＣ２００Ｖ時）
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅２４４×1，２５７×高さ１０９
埋め込みサイズ：２２０×1，２３５
本体：鋼板　白
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
光束維持時間：４０，０００時間（光束維持率９０％）
調光方式：非調光
質量：２．６ｋｇ

東芝　LEKR422693RN-LS9　相当品

B　TEN000直付40形W120

LED（昼白色）
寸法：幅120×1,250×高53
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：AC100V～242V
消費電力：43.0W（AC200V時）
器具光束：6,900 lm　固有エネルギー消費効率：160.4 lm/W
寿命：40,000時間（光束維持率90%）
相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
非調光
質量：1.8kg

東芝　LEKT412693N-LS9　相当品

C1　TEN000直付20形W120調光

LED（昼白色）
寸法：幅120×632×高53
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：AC100V～242V
消費電力：11.9W（AC200V時）
器具光束：1,600 lm　固有エネルギー消費効率：134.4 lm/W
寿命：40,000時間（光束維持率85%）
相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
調光範囲：約5%～100%
調光信号用端子台付
質量：1.1kg

FBG-21000
●寸法：幅230×750×高175
●ガード：白
●質量：1.4kg
◆ガード

東芝　LEKT212163N-LD9+FBG-21000　相当品

C2　TEN000非常灯40形直付W120

常時：ＬＥＤバー点灯　非常時：本体埋込ＬＥＤ点灯
寸法：幅120×1,400×高さ53
本体：ＣＧＣ
常用光源（ＬＥＤバー）：ポリカーボネート
非常用光源：ＬＥＤガラスレンズ
電源ユニット内蔵（電源１００～２４２Ｖ）
消費電力：20.8W(AC200V時)
リモコン自己点検機能付
点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付　ランプモニタ（赤）付
ニッケル水素電池
寿命：40,000時間（光束維持率90%）
質量：2.3kg
非常灯評定番号：LALE-023
型式認定番号：3AE-1054



保守率:0.93

配置表（保守率、光束換算係数を含む）

取付高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
単体	A' 1	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	5.8	5.3	3.6	2.1	－
	A'' 1	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	5.8	5.3	3.6	2.1	－
配置	B 1	5.4	5.6	5.7	5.8	5.7	5.5	4.8	3.3	1.8	－
	B' 1	5.8	5.9	6.1	6.3	6.3	6.2	5.7	4.5	2.4	－

東芝　LEKTJ412324N-LS9　相当品

C3　TEN000直付40形リニューアルW150

定格消費電力：１９．５W（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：3,200ｌｍ　固有エネルギー消費効率：164.1ｌｍ／W（ＡＣ２００Ｖ時）
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅１５０×1，２５０×高さ７４
本体：鋼板　白
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
光束維持時間：４０，０００時間（光束維持率９０％）
調光方式：非調光
質量：２．２ｋｇ

FBG-42000
●寸法：幅230×1350×高175
●ガード：白
●質量：2.2kg
◆ガード

東芝　LEKT450323RN-LS9+FBG-42000　相当品

C4　TEN000直付40形W120SUS



消費電力：１９．５W（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：3,070ｌｍ　固有エネルギー消費効率：157.4ｌｍ／W（ＡＣ２００Ｖ時）
Ｈｆ蛍光灯３２形高出力形１灯
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅１２０×1，２５０×高さ８９
本体：ステンレス　白塗装
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
寿命：４０，０００時間（光束維持率９０％）
調光方式：非調光
質量：２．７ｋｇ
保護等級：ＩＰ２３

東芝　LEKTW412324SN-LS9　相当品

D2　TEN000直付40形W230防水



消費電力：４３．０W（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：6,830ｌｍ　固有エネルギー消費効率：158.8ｌｍ／W（ＡＣ２００Ｖ時）
Ｈｆ蛍光灯３２形高出力形２灯
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅２３０×1，２５０×高さ８９
本体：鋼板　白
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
寿命：４０，０００時間（光束維持率９０％）
調光方式：非調光
質量：３．０ｋｇ
保護等級：ＩＰ２３

東芝　LEKTW423694N-LS9　相当品

F　直管形LEDベースライト（業務用浴室灯）



定格消費電力：41.0W（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：3,390ｌｍ　固有エネルギー消費効率：82.6ｌｍ／W（ＡＣ２００Ｖ時）
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８４
LDL40×2（ランプ別売）
寸法：幅266×1321×高88
本体：SUS　白　高反射
カバー：アクリル　乳白　（帯電防止耐入り）
定格電圧：AC100V～242V
質量：4.8kg

東芝　LET-42580-LS9
+LDL40SN/19/25-G2×２　相当品

P1　TEN000直付40タイプ片反射笠W70

消費電力：１９．５W（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：2,680ｌｍ　固有エネルギー消費効率：137.4ｌｍ／W（ＡＣ２００Ｖ時）
Ｈｆ蛍光灯３２形高出力形１灯
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅７７×1，２２１×高さ８５
本体：鋼板　白
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
反射板：鋼板　白（裏面灰色）
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
寿命：４０，０００時間（光束維持率９０％）
調光方式：非調光
質量：１．８ｋｇ

FBG-41000
●寸法：幅160×1350×高175
●ガード：白
●質量：1.7kg
◆ガード

東芝　LEKT416323N-LS9+FBG-41000　相当品

P2　TEN000直付40形片反射笠SUSW70



消費電力：１９．５W（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：2,780ｌｍ　固有エネルギー消費効率：142.5ｌｍ／W（ＡＣ２００Ｖ時）
Ｈｆ蛍光灯３２形高出力形２灯
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅７３×1，２５０×高さ１２０
本体：ステンレス　白塗装
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
寿命：４０，０００時間（光束維持率９０％）
調光方式：非調光
質量：２．９ｋｇ
保護等級：ＩＰ２３

東芝　LEKTW416324SN-LS9　相当品

R　LED器具防水ブラケット



定格消費電力：１９．５W（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：2,650ｌｍ　固有エネルギー消費効率：135.8ｌｍ／W（ＡＣ２００Ｖ時）
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅１２０×1，２９１×高さ９５
本体：ステンレス　白
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
カバー：アクリル樹脂　乳白
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
光束維持時間：４０，０００時間（光束維持率９０％）
調光方式：非調光
質量：３．３ｋｇ
保護等級：ＩＰ２３

東芝　LEKBW409321N-LS9　相当品

S　40形電池内蔵階段灯

常時：LEDバー点灯　非常時：本体組込LED点灯
寸法：幅163×全長1,393×高さ97
本体：CGC（鋼板）白
常時光源（LEDバー）：ポリカーボネート
非常時光源：LEDガラスレンズ
電源ユニット内蔵（電源電圧100～242V）
リモコン自己点検機能付
点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付　ランプモニタ（赤）付
ニッケル水素電池
光源寿命（LEDバー）40,000時間（光束維持率90%）
質量：5.7kg
非常灯評定番号：LALE-041
型式認定番号：3AE-1054

保守率:0.93

配置表（保守率、光束換算係数を含む）

取付高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
単体	A' 1	8.7	9.1	9.3	9.6	9.9	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9
	A'' 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
配置	B 1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.3
	B' 1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.3

東芝　LEKSS44323N-LS　相当品

T　20形電池内蔵階段灯

常時：LEDバー点灯　非常時：本体組込LED点灯
寸法：幅163×全長778×高さ97
本体：CGC（鋼板）白
常時光源（LEDバー）：ポリカーボネート
非常時光源：LEDガラスレンズ
電源ユニット内蔵（電源電圧100～242V）
リモコン自己点検機能付
点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付　ランプモニタ（赤）付
ニッケル水素電池
光源寿命（LEDバー）40,000時間（光束維持率90%）
質量：3.7kg
非常灯評定番号：LALE-041
型式認定番号：3AE-1054

保守率:0.93

配置表（保守率、光束換算係数を含む）

取付高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
単体	A' 1	8.7	9.1	9.3	9.6	9.9	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9
	A'' 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
配置	B 1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.3
	B' 1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.3

東芝　LEKSS24083N-LS　相当品

U　ＬＥＤ電球　一般電球形

ランプ寸法：幅Φ55×高98
定格電圧：AC100V
消費電力：7.8W(AC100V時)
光束：810lm　固有エネルギー消費効率：103.81m/W(AC100V時)
相関色温度：2700K　平均演色評価数(Ra)：80
寿命：40,000時間

東芝　LDA8L-G/60W/2　相当品