












A	TEN000埋込40形W300	B	TEN000埋込40形W300	C	ベースライト埋込口275乳白	E	TEN000直付40形W230防水	E-G	TEN000直付40形W230防水	F	TEN000直付40形リニューアルW150
<div></div> <div>LED（昼白色） 寸法：幅300×1,257×高65（埋込穴寸法） 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：4,950 lm 固有エネルギー消費効率：152.3 lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 非調光 質量：3.3kg</div> <div>東芝 LEKR430523N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>LED（昼白色） 寸法：幅300×1,257×高65（埋込穴寸法） 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,400 lm 固有エネルギー消費効率：141.4 lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 非調光 質量：3.3kg</div> <div>東芝 LEKR430253N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>LED（昼白色） 寸法：幅口295 × 高175（埋込穴寸法：幅口275） 本体：鋼板 白 反射板：鋼板 白 枠：鋼板 白 高反射 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～AC242V 消費電力：30.5W（AC100V時） 30.0W（AC200V時） 器具光束：3,600 lm 固有エネルギー消費効率：120.0 lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率95%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 調光範囲：約5%~100% 調光信号用端子台付 質量：2.7kg</div> <div>東芝 LEKR727401FN-LD9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：5,000 lm 固有エネルギー消費効率：153.8 lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW423524N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：5,000 lm 固有エネルギー消費効率：153.8 lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW423524N-LS9+FBG-42100 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,500 lm 固有エネルギー消費効率：147.0 lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.2kg</div> <div>東芝 LEKT450253RN-LS9 相当品</div>	
F-G	TEN000直付40形リニューアルW150	G	TEN000直付40形W120防水	H	TEN000直付40形反射室SUSW150	I-G	TEN000直付40形・片反射室・防湿防雨形W70	J	TEN000直付40形片反射室SUSW70	K	TEN000直付20タイプ片反射室W70
<div></div> <div>定格消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,500 lm 固有エネルギー消費効率：147.0 lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.2kg</div> <div>東芝 LEKT450253RN-LS9+FBG-42000 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,510 lm 固有エネルギー消費効率：147.6 lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW412254N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,470 lm 固有エネルギー消費効率：145.2 lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ91 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW415254SN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,170 lm 固有エネルギー消費効率：127.6 lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅71×1,250×高さ120 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.9kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW407254N-LS9 + HR-4185W+FBG-41000 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,290 lm 固有エネルギー消費効率：134.7 lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅73×1,250×高さ120 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.9kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW416254SN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：5.9W（AC200V時） 器具光束：670 lm 固有エネルギー消費効率：1113.5 lm/W（AC200V時） 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅77×605×高さ85 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 反射板：鋼板 白（裏面灰色） 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 調光方式：非調光 質量：1.3kg</div> <div>東芝 LEKT216084N-LS9 相当品</div>	
L	TEN000直付40形黒板灯W120	M	40形電池内蔵階段灯	N	LED器具防水ブラケット	O	LEDブラケット	O	LEDブラケット流し元灯	R	1000ユニット交換形DL一般形φ125
<div></div> <div>LED（昼白色） 寸法：幅120×1,228×高120 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,400 lm 固有エネルギー消費効率：141.1 lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 非調光 質量：3.0kg</div> <div>東芝 LEKT414253N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>常時：LEDバー点灯 非常時：本体組込LED点灯 寸法：幅163×全長1,393×高さ97 本体：GSG（鋼板）白 常時光源（LEDバー）：ポリカーボネート 非常時光源：LEDガラスレンズ 電源ユニット内蔵（電源電圧100～242V） リモコン自己点検機能付 点検スイッチ付 充電モニタ（緑）付 ランプモニタ（赤）付 ニッケル水素電池 光源寿命（LEDバー）40,000時間（光束維持率90%） 質量：5.7kg 非常灯許定番号：LAL5-041 型式認定番号：3AE-1054</div> <div>東芝 LEKSS44253N-LS 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：5.9W（AC200V時） 器具光束：690 lm 固有エネルギー消費効率：116.9 lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>SL端子台 消費電力：10.0W（AC200V時） 器具光束：810 lm 固有エネルギー消費効率：81.0 lm/W（AC200V時） 筐体：プラスチック（ホワイト） セード：プラスチック（乳白） 天井・壁面兼用、縦向取付不可 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V～242V 質量：0.7kg 入力電流：0.053A（AC200V時）</div> <div>東芝 LEDB83013+LDM20SS/N/10/10-01 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：8.7W（AC100V時） 器具光束：1,050 lm 固有エネルギー消費効率：120.6 lm/W（AC100V時） 直管形蛍光灯FL20形 消費電力：5000K 平均演色評価数（Ra）：95 器具サイズ：幅77×490×高さ55 本体：鋼板（ホワイト） セード（LEDモジュール）：プラスチック（乳白） LEDバー：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.5kg プルスイッチ付（全光～消） コンセント付き（容量1000W） 棚下専用</div> <div>東芝 LEDB87006N-LS 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：7.9W（AC200V時） 器具光束：1,060 lm 固有エネルギー消費効率：134.1 lm/W（AC200V時） Hfコンパクト形蛍光灯FHT24形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅144×285×高さ105 埋め込みサイズ：φ125 本体：アルミダイカスト 枠：プラスチック（ビュアホワイト） 反射板：ビュアホワイト 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 非調光 質量：0.8kg</div> <div>東芝 LEKD103024N-LS9 相当品</div>	
S	LED浴室灯	T	LED浴室灯	U	LED電球	V	LED電球 一般電球形	Y	1000ユニット交換形DL軒下用φ150		LEDベースライト埋込形 システムアップW300
<div></div> <div>LED電球（E17）ミニクリプトン形6.2W以下（ランプ別売） 器具寸法：径φ140×高165 本体：ポリプロピレン樹脂（ホワイト） グローブ：ポリカーボネート樹脂（乳白） 定格電圧：AC100V 消費電力：3.8W 器具光束：325 lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数：（Ra）80 光源寿命：40,000時間 調光不可 質量：0.3kg</div> <div>東芝 LEDB88920+LDA4N-G-E17/S/40W2 相当品</div>		<div></div> <div>LED電球（E17）ミニクリプトン形6.2W以下（ランプ別売） 寸法：径φ160×高165 本体：プラスチック（ホワイト） グローブ：プラスチック（乳白） 定格電圧：AC100V 消費電力：3.8W 器具光束：300 lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数：（Ra）80 光源寿命：40,000時間 質量：0.3kg</div> <div>東芝 LEDB88907+LDA4N-G-E17/S/40W2 相当品</div>		<div></div> <div>ランプ寸法：幅φ60×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W（AC100V時） 光束：485lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W（AC100V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 寿命：40,000時間</div> <div>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</div>		<div></div> <div>ランプ寸法：幅φ55×高98 定格電圧：AC100V 消費電力：4.4W（AC100V時） 光束：485lm 固有エネルギー消費効率：110.2lm/W（AC100V時） 相関色温度：2700K 平均演色評価数（Ra）：80 寿命：40,000時間</div> <div>東芝 LDA4L-G-K/40W/2 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：7.9W（AC200V時） 器具光束：1,030 lm 固有エネルギー消費効率：130.3 lm/W（AC200V時） Hfコンパクト形蛍光灯FHT24形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅165×296×高さ123 埋め込みサイズ：φ150 本体：アルミダイカスト 枠：鋼板（ビュアホワイト） 下面カバー：アクリル（透明） 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 非調光 質量：1.1kg</div> <div>東芝 LEKD103925N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：1,850 lm 固有エネルギー消費効率：108.8 lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ153 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：鋼板 白 アクセサリ： 枠：鋼板 白、カバー：アクリル樹脂 乳白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：9.1kg</div> <div>東芝 LEER-43602-LS9+LEEM-40253N-01 + F-42323 相当品</div>	