

製品仕様書 一覧表

摘要	器具形状	既設明るさタイプ	灯式	数量
A	ブラケットライト	FL20形×1灯用相当	1	4
B	屋外用ブラケットライト(重耐塩仕様)	FL20形×1灯用相当	1	11
C	屋外用ブラケットライト(重耐塩仕様)	Hf16形×1灯用相当	1	8
D	ブラケットライト	Hf32形×1灯用相当	1	7
E	ブラケットライト	FL20形×1灯用相当	1	1
F	ブラケットライト	FL10形×1灯用相当	1	1
G	ブラケットライト	ミニクリプトン電球60W相当	1	1
H1	街路灯	水銀ランプ200W相当	1	2
//	上記器具用アーム(重耐塩仕様)	-	-	2
H2	街路灯 2灯用	水銀ランプ200W相当	2	4
//	上記器具用アーム(重耐塩仕様)	-	-	4
I	街路灯(重耐塩仕様)	200W形水銀ランプ相当	1	2
J	ブラケットライト	20形蛍光灯×1灯相当	1	10
K	直付ベースライト	Hf32形×1灯用相当	1	11
L	スクエアベースライト	Hf16形×4灯用相当	1	36
//	上記リニューアルプレート	-	-	25
L'	非常灯	13W形	1	6
M	直付ベースライト	Hf32形×2灯用相当	1	7
N	直付ベースライト	Hf32形×1灯用相当	1	4
O	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用相当	1	8
P	階段通路誘導灯	Hf32形×1灯用相当	1	2
Q	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用相当	1	8
R	直付ベースライト	Hf32形×1灯用相当	1	12
//	上記器具用ガード	-	-	8
S	埋込ベースライト	FL20形×1灯用相当	1	2
T	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用相当	1	15
U	直付ベースライト	Hf32形×2灯用相当	1	5
V	直付ベースライト	FL20形×1灯用相当	1	1
W	直付ベースライト	FL20形×1灯用相当	1	12
X	直付ベースライト	Hf32形×1灯用相当	1	38
//	上記器具用ガード	-	-	5
Y	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用相当	1	8
Z	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用相当	1	4
合計				274

製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
1F	■体育館											
	エントランス	Hf16 形	4	スクエアベースライト	L	21	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	-	-	上記器具用リニューアルP	〃	21	-	-	-	-	-	
	倉庫1	Hf32形	1	直付ベースライト	R	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	事務所	Hf32形	2	埋込ベースライト	O	4	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	事務所	Hf32形	2	埋込ベースライト	Q	4	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	事務所	Hf32形	2	埋込ベースライト	Y	4	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	非常口	Hf16 形	4	スクエアベースライト	L	1	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	13W形	1	上記器具用非常灯	L'	1	1.2以下	400以上	5000	70以上	100/200/242	
	医務室	Hf32形	2	埋込ベースライト	Z	2	34.0以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	会議室	Hf32形	2	埋込ベースライト	O	4	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	会議室	Hf32形	2	埋込ベースライト	Q	4	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	会議室	Hf32形	2	埋込ベースライト	Y	4	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	器具庫B	Hf32形	1	直付ベースライト	X	2	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	器具庫B	Hf32形	1	直付ベースライト	R	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	非常口	Hf16 形	4	スクエアベースライト	L	1	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	13W形	1	上記器具用非常灯	L'	1	1.2以下	400以上	5000	70以上	100/200/242	
	器具庫A	Hf32形	1	直付ベースライト	X	8	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	器具庫A	Hf32形	1	直付ベースライト	R	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	非常口	Hf16 形	4	スクエアベースライト	L	1	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	13W形	1	上記器具用非常灯	L'	1	1.2以下	400以上	5000	70以上	100/200/242	
	電気室	Hf32形	2	直付ベースライト	M	3	32.5以下	5200以上	5000	83以上	100/200/242	
	電気室	Hf32形	2	直付ベースライト	U	3	34.0以下	5200以上	5000	83以上	100/200/242	
	倉庫D	Hf32形	1	直付ベースライト	R	2	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	-	-	上記器具用ガード	〃	2	-	-	-	-	-	
	控室	Hf32形	2	直付ベースライト	M	2	32.5以下	5200以上	5000	83以上	100/200/242	
	控室	Hf32形	2	直付ベースライト	U	1	34.0以下	5200以上	5000	83以上	100/200/242	
	控室	FL20形	-	ブラケットライト	E	1	10.0以下	1000以上	5000	83以上	100/200/242	
	舞台横	Hf32形	1	直付ベースライト	R	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	非常口	Hf16 形	4	スクエアベースライト	L	1	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	13W形	1	上記器具用非常灯	L'	1	1.2以下	400以上	5000	70以上	100/200/242	
	消火ポンプ室	Hf32形	1	直付ベースライト	R	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	-	-	上記器具用ガード	〃	1	-	-	-	-	-	
	器具庫C	Hf32形	1	直付ベースライト	X	6	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	非常口	Hf16 形	4	スクエアベースライト	L	1	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	13W形	1	上記器具用非常灯	L'	1	1.2以下	400以上	5000	70以上	100/200/242	
	トレーニングルーム	Hf32形	2	埋込ベースライト	T	4	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	トレーニングルーム	Hf32形	2	埋込ベースライト	Z	2	34.0以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	トレーニングルーム となり	Hf16 形	4	スクエアベースライト	L	1	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	13W形	1	上記器具用非常灯	L'	1	1.2以下	400以上	5000	70以上	100/200/242	
	機械室	Hf32形	1	直付ベースライト	X	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	-	-	上記器具用ガード	〃	1	-	-	-	-	-	
	右階段	Hf32形	1	階段通路誘導灯	P	1	21.2以下	3150以上	5000	83以上	100/200/242	
	舞台	FLR110形	2	直付ベースライト	W	12	61.0以下	9600以上	5000	83以上	100/200/242	
	左階段	Hf16 形	4	スクエアベースライト	L	4	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	

製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考
	//	-	1	上記器具用リニューアルP	//	4	-	-	-	-	-	
	排気機械室	Hf32形	1	直付ベースライト	X	2	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	//	-	1	上記器具用ガード	//	2	-	-	-	-	-	
	吸気機械室	Hf32形	1	直付ベースライト	X	2	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	//	-	1	上記器具用ガード	//	2	-	-	-	-	-	
	舞台横左階段	Hf32形	1	階段通路誘導灯	P	1	21.2以下	3150以上	5000	83以上	100/200/242	
	放送室前階段	FL20形	1	直付ベースライト	V	1	7.2以下	800以上	5000	83以上	100/200/242	
	放送室	Hf32形	2	直付ベースライト	M	2	32.5以下	5200以上	5000	83以上	100/200/242	
	放送室	Hf32形	2	直付ベースライト	U	1	34.0以下	5200以上	5000	83以上	100/200/242	
	倉庫 ステージ右	Hf32形	1	直付ベースライト	R	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	//	-	1	上記器具用ガード	//	1	-	-	-	-	-	
	倉庫 ステージ左	Hf32形	1	直付ベースライト	R	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	//	-	1	上記器具用ガード	//	1	-	-	-	-	-	
	倉庫 舞台横	Hf32形	1	直付ベースライト	X	2	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	外周	Hf16形	1	屋外用ブラケットライト	C	8	15.4以下	1450以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨、重耐塩仕様
	外周	FL20形	1	屋外用ブラケットライト	B	3	10.6以下	1000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨、重耐塩仕様
	事務室	Hf32形	2	埋込ベースライト	T	2	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	授乳室	Hf16形	4	スクエアベースライト	L	1	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	
	ホール	Hf16形	4	スクエアベースライト	L	4	35.2以下	5000以上	5000	83以上	100/200/242	
	ホール	FL20形	1	埋込ベースライト	S	2	5.9以下	770以上	5000	83以上	100/200/242	
	男子トイレ・更衣室	Hf32形	2	埋込ベースライト	T	3	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	男子トイレ・更衣室	Hf32形	1	ブラケットライト	D	1	19.7以下	2000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	身障者トイレ	FL10形	1	ブラケットライト	F	1	-	5.0以下	500以上	5000	83以上	100/200/242
	身障者トイレ	ミニクリプトン電球60W相当	1	ブラケットライト	G	1	5.9以下	760以上	5000	80以上	100	
	女子トイレ	Hf32形	2	埋込ベースライト	T	3	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	女子トイレ	Hf32形	1	ブラケットライト	D	2	19.7以下	2000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	器具庫	Hf32形	2	埋込ベースライト	T	3	32.5以下	4950以上	5000	83以上	100/200/242	
	外周	FL20形	1	屋外用ブラケットライト	B	8	10.6以下	1000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨、重耐塩仕様
	■クラブハウス (A)											
	前室	Hf32形	1	直付ベースライト	X	2	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	通路	Hf32形	1	直付ベースライト	X	5	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	倉庫	Hf32形	1	直付ベースライト	X	2	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	トイレ通路	Hf32形	1	直付ベースライト	X	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	男子トイレ	Hf32形	1	直付ベースライト	X	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	男子トイレ	FL20形	1	ブラケットライト	A	1	10.6以下	1000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	男子シャワー室	Hf32形	1	直付ベースライト	N	1	17.0以下	2510以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	男子シャワー室	FL20形	1	ブラケットライト	A	1	10.6以下	1000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	女子トイレ	Hf32形	1	直付ベースライト	X	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	女子トイレ	FL20形	1	ブラケットライト	A	1	10.6以下	1000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	女子シャワー室	Hf32形	1	直付ベースライト	N	1	17.0以下	2510以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	女子シャワー室	FL20形	1	ブラケットライト	A	1	10.6以下	1000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨

## 製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
	■クラブハウス (B)											
	前室	Hf32形	1	直付ベースライト	K	4	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	通路	Hf32形	1	直付ベースライト	K	7	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	倉庫	Hf32形	1	直付ベースライト	R	3	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	〃	-	1	上記器具用ガード	〃	3	-	-	-	-	-	
	トイレ通路	Hf32形	1	直付ベースライト	X	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	男子トイレ	Hf32形	1	直付ベースライト	X	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	男子トイレ	Hf32形	1	ブラケットライト	D	1	19.7以下	2000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	男子シャワー室	Hf32形	1	直付ベースライト	N	1	17.0以下	2510以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	男子シャワー室	Hf32形	1	ブラケットライト	D	1	19.7以下	2000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	男子シャワー室	20形蛍光灯	1	ブラケットライト	J	5	10.3以下	1330以上	5000	83以上	100	防湿・防雨
	女子トイレ	Hf32形	1	直付ベースライト	X	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	女子トイレ	Hf32形	1	ブラケットライト	D	1	19.7以下	2000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	女子シャワー室	Hf32形	1	直付ベースライト	N	1	17.0以下	2510以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	女子シャワー室	Hf32形	1	ブラケットライト	D	1	19.7以下	2000以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨
	女子シャワー室	20形蛍光灯	1	ブラケットライト	J	5	10.3以下	1330以上	5000	83以上	100	防湿・防雨
	■外構											
	街路灯 1灯用	水銀ランプ200W相当	1	街路灯 1灯用	H1	2	58.0以下	9600以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨、重耐塩仕様
	〃	-	1	上記器具用アーム	〃	2	-	-	-	-	-	重耐塩仕様
	街路灯 2灯用	水銀ランプ200W相当	2	街路灯 2灯用	H2	4	58.0以下	9600以上	5000	83以上	100/200/242	防湿・防雨、重耐塩仕様
	〃	-	1	上記器具用アーム	〃	4	-	-	-	-	-	重耐塩仕様
	街路灯 丸形	200W形水銀ランプ相当	1	街路灯	I	2	37.3以下	4450以上	5000	70以上	100/200/242	防湿・防雨、重耐塩仕様
						274						

※1 消費電力は200V時とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。

※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。

※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。